

### Vagon Habbins-s-z



Teretni vagon Habbins-s-z s najvišim kapacitetom utovara 62,5 t projektiran je s podom za optimalni utovar paleta. Može se utovariti 63 EUR palete (800x1200 mm) ili 42 industrijske palete (1000x1200 mm).

Vagon je idealan i za prijevoz papira, celuloze, bijele tehnike, auto dijelova itd.

### Tehnički podaci

Širina kolosijeka: .....	1435 mm
Broj osovina: .....	4
Duljina preko odbojnika: .....	23264 mm
Promjer kruga kotrljanja: .....	920 mm
Ukupna visina vagona: .....	4270 mm
Maksimalna širina vagona: .....	3038 mm
Duljina prostora za teret: .....	22000 mm
Širina prostora za teret: .....	2840 mm
Visina prostora za teret: .....	2800 mm
Volumen prostora za teret: .....	161,4 m <sup>3</sup>
Površina prostora za teret: .....	62,5 m <sup>2</sup>
Otvor za utovar: .....	10808 x 2800 mm
Visina poda od GRT: .....	1202 mm
Vlastita masa vagona: .....	27,5 t
Nosivost: .....	62,5 t
Radijus krivine: .....	60 m
Max. brzina: .....	120 km/h
Broj paleta:	
EUR-palete (800x1200) .....	63
IP-palete (1000x1200) .....	42

### Vlačni uređaj

Vlačni uređaj je čelnog tipa prema UIC 520 i 521 sa elastomerskom oprugom TS 2 tip RG15, kukom od 1000 kN i kvačilom 850 kN.

### Odbojni uređaj

Vagon je opremljen sa četiri odbojnika klase A (30 KJ) prema UIC 526 i 527-1 sa elastomerskom oprugom.

### Kočna oprema

Vagon je opremljen pritvrdnom i zračnom kočnicom. Zračna kočnica tipa MH-GP-A-2x16" je automatska za SS promet i usklađena s UIC 540 - 545.

### Bojanje i natpisi

Vagon je obojan (RAL 8012) i označen prema propisima UIC, RIV i zahtjevima HŽ-a.